PP Rod

Dia (mm)	Tolerance Standard (mm)	PP Rod (KG)		
5	+ 0.2 + 0.6	0.018		
6		0.025		
8		0.045		
10	+ 0.2 + 0.8	0.071		
12		0.102		
15		0.159		
20		0.283		
25	+ 0.2 + 1.0	0.442		
30		0.636		
35		0.866		
40	+ 0.3 + 2.0	1.131		
45		1.431		
50		1.767		
55		2.138		
60		2.545		
65		2.986		
70		3.464		
75		3.976		
80		4.524		
85		5.107		
90		5.726		
95	+ 0.4 + 3.5	6.379		
100		7.069		
110		8.553		
120		10.179		
130		11.946		
140		13.854		
150	+ 0.5 + 4.5	15.904		
160		18.096		
180		22.902		
200		28.274		

Remark:
1. Tolerance is according to DIN Length: + 0~3 %, width: + 0~ 3%.
2. it is theoretical value for above spec, with the Length 1000mm
3. Taking objective as standard, listed data are for reference only.
4. The products above have been strictly treated with tempering; the strain value has met the minimum.

Email: sales@beluns.com ; ptfe@beluns.com
Tel: 0086 792 2830099 ; Fax: 0086 792 2830066