PPS ROD

DIA (mm)	Tolerance Standard (mm)	PPS ROD (kg)		
3	+ 0.2 + 0.4	0.010		
5		0.027		
6	+ 0.2 + 0.4	0.038		
8		0.068		
10	+ 0.2 + 0.6	0.106		
12		0.153		
15		0.239		
20	+ 0.2 + 1.0	0.424		
25		0.663		
30		0.954		
35	+ 0.2 + 1.5	1.299		
40		1.696		
45		2.147		
50		2.651		
55	+ 0.3 + 2.0	3.207		
60		3.817		
65		4.480		
70		5.195		
75		5.964		
80		6.786		
85		7.661		
90		8.588		
95	+ 0.4 + 3.5	9.569		
100		10.603		
110		12.829		
120		15.268		
130		17.919		
140	+ 0.5 + 4.5	20.782		
150		23.856		

Remark:
1. Tolerance is according to DIN Length: + 0~3 %, width: + 0~ 3%.
2. it is theoretical value for above spec, with the Length 1000mm
3. Taking objective as standard, listed data are for reference only.
4. The products above have been strictly treated with tempering; the strain value has met the minimum.

Email: sales@beluns.com ; ptfe@beluns.com
Tel: 0086 792 2830099 ; Fax: 0086 792 2830066